



مشخصات فنی کوپلر استاندارد کوپلسازان

۵۰	۴۰	۳۶	۳۲	۳۰	۲۸	۲۵	۲۲	۲۰	۱۸	۱۶	قطر میلگرد (mm)
۷۷	۵۹	۵۳	۴۸	۴۸	۴۳	۳۸	۳۳	۳۰	۲۸	۲۳	قطر وصله (mm)
۱۱۴	۹۲	۸۴	۷۶	۷۲	۶۸	۶۲	۵۴	۵۰	۴۶	۴۰	طول وصله (mm)
	۱.۲۵	۰.۹۳	۰.۵۸	۰.۴۸	۰.۴۳	۰.۳۰	۰.۱۹	۰.۱۵	۰.۱۳	۰.۰۷	وزن (kg)

مشخصات فنی کوپلر تبدیل

۴۰-۳۶	۴۰-۳۲	۳۶-۳۲	۳۶-۲۸	۳۲-۲۸	۳۲-۲۵	۲۸-۲۵	۲۸-۲۲	۲۵-۲۲	۲۵-۲۰	۲۲-۲۰	۲۲-۱۸	۲۰-۱۸	قطر میلگرد (mm)
۶۰	۶۰	۵۳	۵۳	۴۸	۴۸	۴۳	۴۳	۳۸	۳۸	۳۳	۳۳	۳۰	قطر (mm)
۸۸	۸۴	۸۰	۷۸	۷۲	۶۹	۶۵	۶۱	۵۸	۵۶	۵۲	۵۰	۴۸	طول (mm)
۱/۱	۰/۹۲	۰/۷۶	۰/۶۸	۰/۵	۰/۴۴	۰/۳۷	۰/۳۱	۰/۲۵	۰/۲۳	۰/۱۸	۰/۱۶	۰/۱۴	وزن (kg)

مشخصات فنی کوپلر چپ و راست

۵۰	۴۰	۳۶	۳۲	۳۰	۲۸	۲۵	۲۲	۲۰	۱۸	۱۶	d	قطر میلگرد (mm)
۷۷	۵۹	۵۳	۴۸	۴۸	۴۳	۳۸	۳۳	۳۰	۲۸	۲۳	D	قطر وصله (mm)
۱۱۴	۹۲	۸۴	۷۶	۷۲	۶۸	۶۲	۵۴	۵۰	۴۶	۴۰	L	طول وصله (mm)
۲/۳۷	۱/۲۵	۰/۹۳	۰/۵۸	۰/۴۸	۰/۴۳	۰/۳	۰/۱۹	۰/۱۵	۰/۱۳	۰/۰۷	W	وزن (kg)



مشخصات فنی کوپلر انتهایی											
۵۰	۴۰	۳۶	۳۲	۳۰	۲۸	۲۵	۲۲	۲۰	۱۸	۱۶	قطر میلگرد (mm)
۱۱۲	۹۵	۸۳	۷۵	۶۸	۶۳	۵۸	۴۸	۴۳	۴۰	۳۸	قطر وصله (mm)
۵۸	۴۶	۴۲	۳۸	۳۶	۳۴	۳۱	۲۷	۲۵	۲۳	۲۱	طول وصله (mm)

مشخصات فنی کوپلر جوشی آرماتور												
۵۰	۴۰	۳۶	۳۲	۳۰	۲۸	۲۵	۲۲	۲۰	۱۸	۱۶	d	قطر میلگرد (mm)
۹۰	۷۳	۶۸	۵۸	۵۸	۵۳	۴۸	۴۳	۴۳	۳۴	۳۰	D	قطر وصله (mm)
۱۲۵	۹۷	۸۹	۸۰	۷۷	۷۳	۶۷	۵۸	۵۵	۵۱	۴۷	L	طول وصله (mm)

مشخصات فنی کوپلر پیچی											
۴۰	۳۶	۳۲	۳۰	۲۸	۲۵	۲۲	۲۰	۱۸	۱۶	d	قطر میلگرد (mm)
۸۸	۷۸	۶۹	۶۹	۶۳	۵۸	۵۳	۴۸	۴۴	۴۴	D	قطر وصله (mm)
۲۸۰	۲۵۰	۲۲۰	۲۲۰	۱۸۵	۱۶۰	۱۴۰	۱۲۰	۱۱۵	۹۵	L	طول وصله (mm)
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۱۶	۱۶	۱۶	۱۴	۱۴	۱۴	M	اندازه سوراخ (mm)
۷	۷	۵	۵	۵	۴	۴	۴	۴	۳		تعداد پیچ